

ELECTRON

মূল্য তালিকা (Price List)

কার্যকরী তারিখ: ২০ মে, ২০২৬ (w.e.f. May 20, 2026)

সিঙ্গেল-ফেজ ACCL সমূহ (Single-phase ACCLs)

M304

- কার্যকরী অবস্থার LED ইন্ডিকেশন সহ TP MCB সাইজের ACCL।
- বিদ্যুতের অতি-নিম্ন নিজস্ব ব্যবহার (Ultra-low self-consumption)।
- ব্যবহারকারী দ্বারা নির্বাচনযোগ্য ট্রিপ মোড (ব্যবহারকারী সেট করতে পারেন যে ট্রিপের পরে ACCL অটো-রিসেট হবে নাকি ম্যানুয়ালি রিসেট করার আগ পর্যন্ত লক থাকবে)।

রেটেড লোড	30A বা 40A	মাত্রা (WxHxD)	54x85x75 mm
সুইচিং ডিভাইস	Relay	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M304	30A	1-20A	M304D2	১,৪০০
M304	30A	20-30A	M304D3	১,৫০০
M304	40A	1-40A	M304D4	১,৬০০

M304+

- M304 এর সমমানের সাইজে ডিসপ্লে সহ ইন-বিল্ট DG মিটার।
- NFC (Near-Field Communication) এর মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সরাসরি অন-সাইটে প্রোগ্রামিং করা সম্ভব।
- NFC এর মাধ্যমে স্মার্টফোনে মিটারিং ডেটাও সংগ্রহ করা যায়।
- আল্ট্রা-কম্প্যাক্ট TP-MCB (54mm প্রস্থ) সাইজ।
- ৪-ডিজিট ডিসপ্লে + ৫টি স্ট্যাটাস LED।
- kWh, Amps, Volts, Watts, PF, ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফল্ট কন্ডিশন প্রদর্শন করে (যখন DG চালু থাকে)।

রেটেড লোড	30A বা 40A	মাত্রা (WxHxD)	54x85x75 mm
সুইচিং ডিভাইস	Relay	মিটারিং ও ডিসপ্লে	হ্যাঁ, ক্লাস ১ DG মিটারিং
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	বিবরণ (Description)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M304+	DG মিটারিং, ডিসপ্লে ও NFC সহ ACCL	30A	0.5-30A	M305D3	১,৮০০
M304+	DG মিটারিং, ডিসপ্লে ও NFC সহ ACCL	40A	0.5-40A	M305D4	২,৫০০

M32D

- ৩২A পর্যন্ত সিঙ্গে-ফেজ লাইটিং + পাওয়ার লোডের জন্য ভারী কাজের উপযোগী, সম্পূর্ণ নতুন কন্ট্যাক্টর-ভিত্তিক ডিজাইন।
- সবচেয়ে ছোট ফুটপ্রিন্ট - TP MCB প্রস্থ (মাত্র 54mm!)।
- DIN-চ্যানেল মাউন্টিং।
- USB কনফিগারেশন টুল ব্যবহার করে অন-সাইটে সেট করার উপযোগী।

রেটেড লোড	32A	মাত্রা (WxHxD)	54x124x112 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactors	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M32D	32A	1-32A	M32D	৩,৩০০
M32D	32A	কোনো ট্রিপিং নেই (No tripping)	M32DNL	৩,৩০০

M32D+

- M32D এর মতো একই কম্প্যাক্ট সাইজে ডিসপ্লে সহ ইন-বিল্ট DG মিটার।
- NFC (Near-Field Communication) এর মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সরাসরি অন-সাইটে প্রোগ্রামিং করা সম্ভব।
- NFC এর মাধ্যমে স্মার্টফোনে মিটারিং ডেটাও সংগ্রহ করা যায়।
- অতিরিক্ত স্থায়িত্বের জন্য কন্ট্যাক্টর-ভিত্তিক অপারেশন।
- ৪-ডিজিট ডিসপ্লে + ৫টি স্ট্যাটাস LED।
- kWh, Amps, Volts, Watts, PF, ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফল্ট কন্ডিশন প্রদর্শন করে (যখন DG চালু থাকে)।

রেটেড লোড	30A বা 40A	মাত্রা (WxHxD)	54x124x112 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactors	মিটারিং ও ডিসপ্লে	হ্যাঁ, ক্লাস ১ DG মিটারিং
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	বিবরণ (Description)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M32D+	DG মিটারিং, ডিসপ্লে ও NFC সহ ACCL	32A	1-32A	M32DM	৪,২০০
M32D+	DG মিটারিং, ডিসপ্লে, NFC এবং RS-485 সহ ACCL	32A	1-32A	M32DC	৪,৮০০

M50D / M63D

- বর্ধিত স্থায়িত্বের জন্য ইন্টারলকড ডুয়াল কন্ট্যাক্টর ডিজাইন।
- ৫০A পর্যন্ত লাইটিং + পাওয়ার লোডের জন্য উপযোগী।
- ছোট সাইজ প্যানেলের মূল্যবান জায়গা বাঁচায়।

রেটেড লোড	50A (M50D) 63A (M63D)	মাত্রা (WxHxD)	101x150x124 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactor	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M50D	50A	1-50A	M50D	৬,৮০০
M50D	50A	কোনো ট্রিপিং নেই	M50DNL	৬,৮০০
M63D	63A	1-63A	M63D	৭,৫০০
M63D	63A	কোনো ট্রিপিং নেই	M63DNL	৭,৫০০

M50D+

- বর্ধিত স্থায়িত্বের জন্য ইন্টারলকড ডুয়াল কন্ট্যাক্টর ডিজাইন।
- ইন-বিল্ট ক্লাস ১.০ DG মিটারিং।
- ঐচ্ছিক (Optional) RS-485 কানেক্টিভিটি।

রেটেড লোড	50A (M50D) 63A (M63D)	মাত্রা (WxHxD)	101x150x124 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactor	মিটারিং ও ডিসপ্লে	হ্যাঁ, ক্লাস ১ DG মিটারিং
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm/75mm)		

মডেল (Model)	বিবরণ (Description)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M50D+	DG মিটারিং ও ডিসপ্লে সহ ACCL	50A	1-50A	M50DP	৭,৮০০
M50D+	DG মিটারিং, ডিসপ্লে এবং RS-485 সহ ACCL	50A	1-50A	M50DC	৯,০০০

ত্রি-ফেজ ACCL সমূহ (Three-phase ACCLs)

M32F

- একটি নজিরবিহীন 101mm (<6 MCBs) প্রশস্ত ডিজাইনে, সম্পূর্ণ নতুন M32F ৩৫% কম জায়গা নিয়ে একই শক্তিশালী কার্যকারিতা প্রদান করে - যা এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে কমপ্যাক্ট ৩-ফেজ ACCL।
- নিরাপদ অপারেশনের জন্য ইলেকট্রিক্যালি ইন্টারলকড AC1+AC3 ডিউটি কন্ট্যাক্টর।
- USB টুল বা NFC (ঐচ্ছিক) ব্যবহার করে অন-সাইট কনফিগারযোগ্য।

রেটেড লোড	32A	মাত্রা (WxHxD)	101x150x124 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactors	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M32F	32A	1-32A	M32F	৭,৫০০
M32F	32A	কোনো ট্রিপিং নেই	M32FNL	৭,৫০০

M45F / M63FS / M63F

- ইন্টারলকড কন্ট্যাক্টর ডিজাইন সহ সময়-পরীক্ষিত ACCL সমূহ।
- উচ্চ লোডে শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য ফুল-সাইজ কন্ট্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছে।
- নিরাপদ অপারেশন এবং উন্নত নান্দনিকতার জন্য কাস্টম-মেড ফাইন-পিচ টার্মিনাল সহ খাঁটি সাদা FR পলিকার্বোনেট এনক্লোজার।
- সম্পূর্ণ নতুন মডেল M63FS কম খরচে একটি কম্প্যাক্ট সাইজে 63A AC1 ক্ষমতা প্রদান করে।
- হেভি-ডিউটি মডেল M63F উচ্চ লোডের অধীনে অত্যন্ত শক্তিশালী অপারেশনের জন্য AC1+AC3 রেটেড লার্জ ফ্রেম ৩ সাইজের কন্ট্যাক্টর ব্যবহার করে।
- USB টুল বা NFC (ঐচ্ছিক) ব্যবহার করে অন-সাইট কনফিগারযোগ্য।

রেটেড লোড	45A (M45F) 63A (M63FS & M63F)		
মাত্রা (WxHxD)	122x157x148 mm (M45F & M63FS) 185x220x180 mm (M63F)		
সুইচিং ভিভাইস	Contactors	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm/75mm)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M45F	45A	1-45A	M45F	৯,০০০
M45F	45A	কোনো ট্রিপিং নেই	M45FNL	৯,০০০
M63FS	63A	1-63A	M63FS	১৪,৫০০
M63FS	63A	কোনো ট্রিপিং নেই	M63FSNL	১৪,৫০০
M63F	63A	1-63A	M63F	১৯,৯৯০

M32F+ / M45F+ / M63FS+

- সম্পূর্ণ সক্ষম ট্রু ক্লাস ১.০ kWh মিটার ইন-বিল্ট সহ উন্নত ACCL সমূহ। ঐচ্ছিক ডুয়াল-সোর্স মিটারিং।
- সব প্যারামিটার যেমন- kWh, kW, kVAh, ফেজ কারেন্ট, ফেজ ভোল্টেজ, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য ব্যাকলিট LCD।
- BMS বা ক্লাউডের সাথে ইন্টিগ্রেশনের জন্য RS-485/অয়্যারলেস কানেক্টিভিটি।
- প্রিপেইড মিটারিং, বিলিং এবং রিমোট ডিসকানেকশন সুবিধা সহ সমন্বিত সমাধান।

রেটেড লোড	32A (M32F) 45A (M45F) 63A (M63FS)	মাত্রা (WxHxD)	122x157x148 mm
সুইচিং ডিভাইস	Contactor	মিটারিং ও ডিসপ্লে	হ্যাঁ, ক্লাস ১ DG মিটারিং
মাউন্টিং	DIN চ্যানেল (35mm/75mm)		

মডেল (Model)	বিবরণ (Description)	EB রেটিং	DG ট্রিপ রেঞ্জ	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
M32F+	DG মিটার এবং LCD ডিসপ্লে সহ ACCL	32A	1-32A	M32FM	৮,৫০০
M32F+	DG মিটার, LCD ডিসপ্লে এবং RS-485 সহ ACCL	32A	1-32A	M32FC	৯,২০০
M45F+	DG মিটার এবং LCD ডিসপ্লে সহ ACCL	45A	1-45A	M45FM	১০,০০০
M45F+	DG মিটার, LCD ডিসপ্লে এবং RS-485 সহ ACCL	45A	1-45A	M45FC	১০,৭০০
M63FS+	DG মিটার এবং LCD ডিসপ্লে সহ ACCL	63A	1-63A	M63FSM	১৫,৫০০
M63FS+	DG মিটার, LCD ডিসপ্লে এবং RS-485 সহ ACCL	63A	1-63A	M63FSC	১৬,২০০

ATS 80 / ATS 125

- বিলাসবহুল আবাসিক এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য কন্ট্যাক্টর-ভিত্তিক ট্রান্সফার সুইচিং ইকুইপমেন্ট।
- উচ্চ লোডে শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য ফুল-সাইজ কন্ট্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছে।
- এগুলো ক্রমাগত তিনটি ফেজই মনিটর করে এবং EB ফেজগুলোর কোনো একটিতে সমস্যা হলে DG ট্রান্সফারের অনুমতি দেয়, যা মেইনস সিঙ্গেল-ফেজিং প্রিভেন্টর হিসেবে কাজ করে (যখন DG চালু থাকে)।
- সারফেস মাউন্টিং (Surface mounting)।

রেটেড লোড	80A (ATS 80) 125A (ATS 125)	মাত্রা (WxHxD)	185x220x180 mm (ATS 80) 265x250x165 mm (ATS 125)
সুইচিং ডিভাইস	Contactors	মিটারিং ও ডিসপ্লে	নেই
মাউন্টিং	সারফেস (Surface)		

মডেল (Model)	EB রেটিং	DG রেটিং	রেফারেন্স নং	মূল্য (টাকা)
ATS 80	80A	80A	ATS80	২৪,০০০০
ATS 125	125A	125A	ATS125	৪০,০০০০

ATS-M রেঞ্জ: মোটরচালিত স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ (Motorized Automatic Transfer Switches)

- **ইন-বিল্ট ডিজিটাল মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক কন্ট্রোলার:** ATS পরিচালনার জন্য কোনো অতিরিক্ত কন্ট্রোলার/PLC/অ্যাক্সেসরিজের প্রয়োজন নেই।
- **মোটরচালিত অপারেশন (Motorized Operation):** পাওয়ার সোর্সগুলোর মধ্যে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট সুইচিংয়ের জন্য উন্নত মোটরচালিত মেকানিজম দ্বারা সজ্জিত।
- **PC ক্লাস ATS:** AC-32B ইউটাইলাইজেশন ক্যাটাগরি, IEC 60947-6-1 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার ট্রান্সফার পরিস্থিতিতে উচ্চ কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- **বিস্তৃত কারেন্ট রেঞ্জ:** ১২৫A থেকে ৬৩০A পর্যন্ত অ্যাম্পিয়ার রেটিংয়ে উপলব্ধ, যা বিভিন্ন পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। টপ- এবং বটম-এন্ট্রি মডেল উপলব্ধ।
- **শক্তিশালী এবং কম্প্যাক্ট ডিজাইন:** স্থায়িত্ব বা কার্যকারিতার সাথে আপস না করে জায়গা সাশ্রয়ী গঠন। প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে উচ্চ-মানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি।
- **সহজ কন্ট্রোল প্যানেল:** রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস মনিটরিংয়ের জন্য LED ইন্ডিকেটর সহ ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস। একটি ডিজিটাল ইন্টারফেস যোগ করার জন্য ATS ডিসপ্লে মডিউল প্লাগ ইন করা যেতে পারে।
- **কাস্টমাইজযোগ্য অপশন:** নির্দিষ্ট অপারেশনাল প্রয়োজন মেটানোর জন্য কনফিগারযোগ্য সেটিংস, যার মধ্যে রয়েছে ট্রান্সফার টাইম ডিলে এবং প্রায়োরিটি সোর্স সিলেকশন। ATS ডিসপ্লে মডিউল ব্যবহার করে সেটিংস পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- **নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স:** উচ্চ শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা এবং ওভারলোড প্রতিরোধ সহ বৈশ্বিক সুরক্ষা মানদণ্ড পূরণ করে।
- **ভোল্টেজ মনিটরিং এবং সিঙ্গেল-ফেজিং প্রতিরোধ:** উভয় সোর্সের পাওয়ারের ক্ষতিকর ভোল্টেজ মনিটর করা হয়।
- **ম্যানুয়ালি নির্বাচনযোগ্য ও-পজিশন ATS:** সোর্স ম্যানুয়ালি নির্বাচন করা যেতে পারে এবং সোর্স ১/অফ/সোর্স ২ পজিশনে লক করা যেতে পারে।
- **স্বয়ংক্রিয় DG স্টার্ট/স্টপ কমান্ড:** ইন-বিল্ট ATS কন্ট্রোলারটি DG অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে একটি AMF সিস্টেম হিসেবে কাজ করে।
- **অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা লিঙ্কেজ (Fire protection system linkage):** Electron ATS অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং ফায়ার অ্যালার্ম সংকেত প্রাপ্ত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করতে পারে।

মডেল	রেফারেন্স নং	রেটিং (AC-32B)	বিবরণ	মাত্রা WxHxD (mm)	মূল্য (টাকা)
ATS-M-125	ATSM125FB/100	100A	100A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	245x115x125	৩০,৯৫০
ATS-M-125	ATSM125FB/125	125A	125A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	245x115x125	৩১,৫০০
ATS-M-250	ATSM250FB/160	160A	160A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	374x194x198	৫৭,৯৫০
ATS-M-250	ATSM250FB/200	200A	200A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	374x194x198	৫৯,৬Map
ATS-M-250	ATSM250FB/250	250A	250A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	374x194x198	৬১,০০০
ATS-M-630	ATSM630FB/315	315A	315A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	435x240x250	৯৪,৫০০
ATS-M-630	ATSM630FB/400	400A	400A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	435x240x250	৯৯,০০০
ATS-M-630	ATSM630FB/630	630A	630A মোটরচালিত ATS, ইন-বিল্ট কন্ট্রোলার, বটম ইনকামিং	435x240x250	১০১,২৫০
ATS Display	ATS-DISP	-	ATS ডিসপ্লে মডিউল/স্প্লিট কন্ট্রোলার (তারযুক্ত)	-	৭,৬৫০
ATS RS-485	-	-	ইন-বিল্ট কন্ট্রোলারে RS-485 পোর্ট যুক্ত করা	-	২,৭৫০

* নোট: অনুরোধ সাপেক্ষে টপ ইনকামিং ভ্যারিয়েন্ট সরবরাহ করা যেতে পারে। RS-485 পোর্ট প্রয়োজন হলে অর্ডার দেওয়ার সময় তা জানাতে হবে।

MS3 - মডুলার অ্যাপ্লায়েন্স প্রটেক্টিং সুইচ (Modular Appliance Protecting Switch)

- **মডুলার ডিজাইন-কম্প্যাক্ট ২-মডিউল সাইজ:** মডুলার সুইচ প্লেটের সাথে নির্বিঘ্নে ফিট হয়, জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের বিস্তৃত প্লেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- **বিদ্যমান বৈদ্যুতিক সেটআপে সহজ ইনস্টলেশন এবং ইন্টিগ্রেশন,** যা এসি, পাম্প, মাইক্রোওয়েভ, অফিসের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য পাওয়ার লোড ও সকেটের সাথে ব্যবহৃত সাধারণ ২-মডিউল অন/অফ সুইচ প্রতিস্থাপন করে।
- **এনার্জি মনিটরিং এবং ডিসপ্লে:** MS3-এর ইন-বিল্ট ক্লাস ১ এনার্জি মিটারিং প্রসেসর রিয়েল-টাইমে বিদ্যুৎ ব্যবহার ট্র্যাক এবং প্রদর্শন করে, যা ব্যবহারকারীদের প্রতি অ্যাপ্লায়েন্সের ভিত্তিতে ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে। বিস্তারিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণে উৎসাহিত করে।
- **রিয়েল-টাইম প্যারামিটার মনিটরিং:** অ্যাপ্লায়েন্স দ্বারা ব্যবহৃত লাইন ভোল্টেজ এবং রিয়েল-টাইম কারেন্ট প্রদর্শন করে, যা ব্যবহারকারীদের সর্বদা বৈদ্যুতিক অবস্থা এবং অ্যাপ্লায়েন্সের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন রাখে। কোনো বড় সমস্যা হওয়ার আগেই তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- **উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য (Advanced Protection Features):**
 - **VOLTCHECK:** ভোল্টেজ নিরাপদ সীমার বাইরে (160-270V) চলে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অ্যাপ্লায়েন্সকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
 - **AMPCHECK:** রোটর-লকিং বা অতিরিক্ত স্টার্ট-আপ কারেন্টের মতো ওভার-কারেন্ট ফল্ট থেকে রক্ষা করে আপনার অ্যাপ্লায়েন্সের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে।
 - **স্বয়ংক্রিয় রিস্টার্ট (Automatic Restart):** কোনো ত্রুটির পরে, অ্যাপ্লায়েন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় চালু করার আগে MS3 একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তা সময় পর্যন্ত আউটপুট বন্ধ রাখে।

মডেল	উপলব্ধ রেটিং	সামঞ্জস্যপূর্ণ মডুলার প্লেট সমূহ **	মূল্য (টাকা)
MS3	6A, 16A	Legrand (Myrius, Arteor), Anchor (Roma), Crabtree (Athena, Thames), Norisys (Cube), North-West	১,০০০

** অর্ডার দেওয়ার সময় প্লেটের ধরন নির্দিষ্ট করতে হবে। ব্র্যান্ডের নামগুলো তাদের নিজ নিজ মালিকদের ট্রেডমার্ক এবং শুধুমাত্র সামঞ্জস্যতা নির্দেশ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

OLP 3+ - ডিসপ্লে সহ উন্নত এসি স্টার্টার (Advanced AC Starter with Display)

OLP 3+ হলো একটি উন্নত মাইক্রোপ্রসেসর-নিয়ন্ত্রিত মোটর স্টার্টার, যা VOLTCHECK, AMPCHECK এবং TIMECHECK-এর সময়-পরীক্ষিত সংমিশ্রণ ব্যবহার করে আপনার এয়ার-কন্ডিশনারের নিরাপত্তা এবং দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উজ্জ্বল ৩-ডিজিট ডিসপ্লেটি সমস্ত অপারেশনাল প্যারামিটার যেমন ভোল্টেজ, কারেন্ট, ট্রিপের কারণ এবং রিসেট না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট সময় প্রদর্শন করে, যা ব্যবহারকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

OLP 3+ স্ট্যান্ডার্ড GI বক্সে ইনস্টল করা অত্যন্ত সহজ এবং এর জন্য আলাদা ফ্রেম প্লেটের প্রয়োজন হয় না। এটি শহুরে বাড়ি এবং অফিসের জন্য আদর্শ যেখানে স্ট্যাবিলাইজারগুলোর উপযোগিতা খুবই সামান্য। এটি একটি সুন্দর, সাশ্রয়ী এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী ডিজাইনে মেশিনটিকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা এবং ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

মডেল	মাউন্টিং সাইজ	বিবরণ	ট্রিপ সেটিং (Trip Setting)	মূল্য (টাকা)
OLP 3+	4-module	VOLTCHECK, AMPCHECK এবং TIMECHECK এবং ৩-ডিজিট ডিসপ্লে সহ স্বয়ংক্রিয় সিঙ্গেল ফেজ মোটর স্টার্টার।	11A, 16A, 21A	১,৬০০
OLP 3+	4-module		25A, 27A, 30A	২,৬০০

ইনস্টলেশন নোট (Installation Notes):

- RCCB অবশ্যই ACCL-এর আউটগোয়িংয়ে সংযুক্ত করতে হবে।
- শুধুমাত্র তামার টার্মিনেশন (copper terminations) ব্যবহার করুন এবং সমস্ত স্ক্রু সম্পূর্ণরূপে শক্ত করুন।
- ইনকামিং MCB-এর রেটিং কোনোভাবেই ACCL-এর রেটিংয়ের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়।

মূল্য তালিকার নোট (Price List Notes):

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিএসটি (GST) অতিরিক্ত দিতে হবে; ০১.০৫.২০২৬ অনুযায়ী ১৮% জিএসটি প্রযোজ্য (HSN কোড 853650)।
- মূল্য পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং সরবরাহের সময় প্রচলিত মূল্যই প্রযোজ্য হবে।
- আরও প্রযুক্তিগত বিবরণ এবং ডেটাশীটের জন্য, অনুগ্রহ করে www.electron.in দেখুন অথবা QR কোড স্ক্যান করুন।

Electron Combine

R Y-15, Sector-5, Salt Lake Electronics Complex, Calcutta-700091, WB, India

ইমেইল: combine@electron.in | ওয়েবসাইট: www.electron.in

মূল্য তালিকা সংস্করণ: E26 | ৪০ বছরের উদ্ভাবন (40 Years of Innovation)